

TUBO POLIURETANO - EXTRAFLEX C98 ANTI U.V.

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI IN POLIURETANO - ELASTOLLAN - EXTRAFLEX

Elastomero di poliuretano di origine chimica base ETERE, ottima flessibilità a basse temperature, limitata deformazione, ottima stabilità idrolitica, resistenza agli idrocarburi, ottima resistenza abrasiva.

Durezza 98 ShoreA

E' utilizzato per aria compressa, come elemento isolante, come guarnizione negli impianti idraulici.

Temperatura di impiego: -40°C +60°C .



Mastertubi.it/q?1161

Colori TRASPARENTI: neutro, azzurro, nero, rosso, verde, blu scuro.

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Spessore mm	Raggio minimo mm	Pressione di esercizio bar	Colori Trasparenti
2,50	4	0,75	15	12	blu-trasparente-azzurro
3,80	6	1,00	25	10	nero-blu-rosso-trasparente-azzurro
5,00	8	1,50	30	12	blu-trasparente-azzurro
5,50	8	1,25	40	9	nero-blu-rosso-trasparente-azzurro
6,50	10	1,75	40	11	blu-trasparente
7,00	10	1,50	50	9	nero-blu-trasparente-azzurro
7,50	10	1,25	60	7	blu-verde-trasparente-azzurro
8,00	12	2,00	50	10	blu-rosso-trasparente-azzurro
9,00	12	1,50	70	7	blu-trasparente-azzurro