

TUBO POLIURETANO EXTRAFLEX S90

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI IN POLIURETANO - ELASTOLLAN - EXTRAFLEX

Elastomero di poliuretano etere 95 ShA, ottima flessibilità a basse temperature, limitata deformazione, ottima stabilità idrolitica, resistenza agli idrocarburi.

Ottima resistenza abrasiva, all'attacco microbiotico e alle basse temperature.

Temperatura di impiego: -40°+60° C.

Colori: neutro, azzurro, nero, rosso, giallo, verde, grigio.



Mastertubi.it/q?394

Articolo	Diametri mm	Raggio curvatura mm	Pressione esercizio bar
03EX9001.5/03	1,5x3	10	17
03EX901.6/3.17	1,6x3,17	10	17
03EXSP0002/04	2x4	10	17
03EXSP02.5/04	2,5x4	15	12
03EXSP02.7/04	2,7x4,3	20	12
03EXSP0003/05	3x5	20	13
03EXSP03.2/06	3,2x6	20	16
033EXSP03.6/06	3,6x6	20	13
03EXSP0004/06	4x6	25	10
03EXS90004/08	4x8	20	17
03EXSP0005/08	5x8	30	12
03EXSP0005/10	5x10	25	17
03EXSP05.5/08	5,5x8	40	9
03EXSP05.7/08	5,7x8	40	8
03EXSP0006/10	6x10	35	13
03EXSP06.5/10	6,5x10	40	11
03EXSP0007/10	7x10	50	9
03EXSP07.5/12	7,5x12	45	12
03EXSP0008/12	8x12	50	10
03EXSP08.5/14	8,5x14	50	13

03EXSP0009/12	9x12	70	7
03EXSP0009/14	9x14	55	11
03EXSP09.5/14	9,5x14	65	10
03EXSP0010/14	10x14	70	8
03EXSP0010/16	10x16	60	12
03EXSP010.5/16	10,5x16	65	11
03EXSP0011/16	11x16	75	9
03EXSP0012/16	12x16	95	7
03EXSP0013/19	13x19	85	10