

TUBO SILICONE VMQ+FKM 230°C verde

TUBI FLESSIBILI › Tubi e manicotti in silicone

Tubi in silicone in VMQ (Vinyl Methyl Quality) con rinforzi tessili in fibra aramidica resistente all'alta temperatura e sottostrato in elastomeri fluorurati (FKM).

APPLICAZIONI

Collegamento tra turbina e intercooler su autovetture, autocarri, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di benzina, oli e prodotti chimici (solventi).

Temperature di esercizio: -30° fino a 230°C

Norme di riferimento ISO 1307 per le tolleranze dimensionali
PARETE +1/-0,50mm

Lunghezze standard 1000mm

Colore Verde (RAL6038)

Durezza shore A 65-75



Mastertubi.it/q?1208

Diametro interno mm	Spessore parete mm	Numero rinforzi in Poliestere	Pressione scoppio (bar)
6,5	4	3	32,5
8	4	3	32,5
9,5	4	3	32,5
11	4	3	27
13	4	3	27
16	4	3	27
19	4	3	19,3
22	4	3	19,3
25	4	3	19,3
28	4,5	3	19,3
30	4,5	3	13,1
32	4,5	3	13,1

35	4,5	3	13,1
38	4,5	3	15,4
40	4,5	3	15,4
45	4,5	3	12,6
48	4,5	3	12,6
51	5	4	12,6
54	5	4	12,6
57	5	4	13,4
60	5	4	13,4
63	5	4	13,4
65	5	4	13,4
68	5	4	8
70	5	4	8
76	5	4	8
80	5	4	8
83	5	4	5,50
90	5	4	5,50
102	5	4	5