

MANICOTTI SILICONE 500 PER SCARICO MOTORI MARINI

TUBI FLESSIBILI → *Tubi e manicotti in silicone*

Tubi e i manicotti in silicone raccomandati per l'uso navale come collegamento antivibrante dei sistemi di scarico gas COMBUSTI E BAGNATI PER IMBARCAZIONI SUPERIORI A 24 METRI dal collettore di scarico del motore allo scafo o ai raccordi di scarico in mare.
I tubi e i manicotti in silicone utilizzati in ambito nautico hanno la conformità MARINE WT EXHAUST SAEJ2006, hanno inoltre la certificazione LLOYD'S.

Costruzione: Silicone VMQ

Aspetto esterno: Colore blu liscio oppure con una o più ondulazioni a richiesta.

Rinforzo: diversi strati in tessuto di poliestere. Spirale di acciaio (per i tubi di tipo R2).

Aspetto interno: liscio e rosso.

Temperatura di esercizio: -55° +180°C

Lunghezza: proporzionale al diametro oppure su richiesta cliente

Certificazioni su richiesta preventiva in fase d'offerta

Questo prodotto può avere su richiesta il certificato di omologazione (TAC) numero 12/00066 rilasciato dal Lloyd's Register che certifica la conformità con SAE J2006 per i tre stili R1, R2 e R3 classificazione nella SAE J2006-ISO 13363 per pezzi in silicone utilizzati nella sistema di scarico umido marino.

R1 si riferisce a tubi con solo rinforzo tessile

R2 si riferisce a tubi con rinforzo tessile e spirale in acciaio

R3 si riferisce a tubi a disegno come curve, riduzione o forme speciali con rinforzi



MANICOTTI LISCI 1000mm					
Codice prodotto	Diametro interno	Spessore parete	Numero rinforzi	Tolleranza spessore parete	pressione di esercizio
	mm	mm	n°	mm	bar
10SIL500065_1000	65	6	5	+1 / -2,2	3,0
10SIL500089_1000	89	6	5	+1 / -2,2	2,8
10SIL500102_1000	102	6	5	+1 / -2,2	2,0
10SIL500114_1000	114	6	5	+1 / -2,2	2,0
10SIL500127_1000	127	6	5	+1 / -2,2	2,0
10SIL500152_1000	152	7	5	+1 / -2,2	1,4
10SIL500168_1000	168	7	5	+1 / -2,2	1,2



Mastertubi.it/q?988

10SIL500205_1000	205	7	5	+1 / -2,2	1,2
10SIL500220_1000	220	8	5	+1 / -2,2	1,2
10SIL500254_1000	254	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500256_1000	256	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500270_1000	270	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500305_1000	305	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500323_1000	323	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500355_1000	355	8	6	+1 / -2,2	0,9
10SIL500406_1000	406	8	6	+1 / -2,2	0,9

**MANICOTTI CON
SINGOLA Onda**

Diametro interno	Lunghezza	Estermità liscia	Spessore parete
mm	mm	mm	mm
48	130	46	5
51	152	60	6
54	150	70	6
76	180	70	6
89	200	70	6
102	200	70	7
108	200	70	7
114	200	70	8
127	200	70	8
133	200	75	8
140	200	95	8
152	200	115	8
168	200	115	8
205	250	115	8
220	300	115	8
254	300	115	8
270	300	115	8
305	300	115	8
325	300	115	8
355	300	115	8
406	400	165	8

**MANICOTTI CON
DOPPIA ONDA**

Diametro interno	Lunghezza	esternità liscia	Spessore parete
mm	mm	mm	mm
152x355	355	125	8
205x355	355	125	8
220x355	355	125	8
254x355	355	125	8
305x355	355	125	8
355x355	355	125	8
406x355	355	125	8
508X350	355	182,5	8
508X470	355	182,5	8