

PHARMAKLER FEP

TUBI FLESSIBILI › Tubi per industria farmaceutica › Tubi in GOMMA per industria farmaceutica

APPLICAZIONI

I Aspirazione e mandata di prodotti chimici corrosivi: carburanti, solventi, oli e prodotti chimici corrosivi, ad eccezione del trifluoruro di cloro, del gas di fluoro secco, del difluoruro di ossigeno e dei metalli alcalini fusi come il sodio. Per baie di scarico e installazioni mobili e fisse nell'industria chimica, farmaceutica e affini.



Mastertubi.it/q?1614

VANTAGGI

I prodotti trasportati non vengono rovinati (si mantengono limpidi e puri). Conforme al regolamento UE 10/2011 sul contatto con gli alimenti. Il tubo interno è pienamente conforme ai requisiti FDA. Il materiale del tubo è conforme alla Classe VI USP. Tubo interno liscio per la massima portata e una pulizia più facile (con vapore fino a 150 °C). La struttura del tubo flessibile offre un eccellente raggio di curvatura. Rivestimento antimacchia con eccellente resistenza all'invecchiamento, alle condizioni atmosferiche e all'ozono. Ottima resistenza del rivestimento all'abrasione e ai prodotti chimici. Dimensioni del diametro esterno compatibili con i morsetti a semiguscio.

DESCRIZIONE TECNICA

Tubo interno: FEP (Etilene Propilene Fluorurato) resistente agli agenti chimici, bianco, liscio.

Rinforzo: tessuto sintetico con spirale in acciaio incorporata.

Copertura: EPDM resistente agli agenti chimici e agli agenti atmosferici, verde, impressione tessuto.

Intervallo di temperatura: da -40°C a +150°C.

Proprietà elettriche: filo conduttivo incorporato.

NORMA/OMOLOGAZIONE EN 12115. EN Regolamenti UE n. 10/2011, 1935/2004.

RACCORDI/ACCESSORI UE

Si consiglia la pressatura con raccordi appositamente progettati da Trelleborg.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO bar	PRESSIONE DI SCOPPIO bar	MASSIMA ASPIRAZIONE bar	RAGGIO DI CURVATURA mm	PESO kg/m	CONFEZIONE m
19	31	10	40	0,9	80	0.73	20
19	31	10	40	0,9	80	0.73	40
25	37	10	40	0,9	120	0.89	20
25	37	10	40	0,9	120	0.89	40
32	44	10	40	0,9	175	1.15	20
32	44	10	40	0,9	175	1.15	40
38	51	10	40	0,9	220	1.38	20
38	51	10	40	0,9	220	1.38	40
50	65,5	10	40	0,9	290	2.20	20