

## COLLARI DI RIPARAZIONE FGR NORMACONNECT FLEX E

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › COLLARI DI RIPARAZIONE

### NORMACONNECT® GRIP E

Giunti robusti per tubi rigidi, dotati di anello di ancoraggio con denti conici.

Utilizzati per collegare tubi metallici.

L'anello di ancoraggio con denti conici incide la superficie del tubo (acciaio, acciaio inossidabile o ghisa) e garantisce un bloccaggio assiale sicuro e robusto.

Grazie alla sua particolare progettazione, il giunto è in grado di resistere anche a carichi vibratori elevati.

Pressione massima di esercizio 16 bar

L'effetto di bloccaggio progressivo garantisce una connessione senza problemi e senza necessità di manutenzione.

- Connettore salvaspazio
  - Resiste a carichi di vibrazione elevati
  - Resistente agli urti
  - Riutilizzabile
- 
- Sizes: 26,9mm &nbsp;–&nbsp;812,8mm
  - Material: AISI 304, AISI 316 (W2 - W4 - W5)
  - EPDM: Sizes da 26.9 mm a 168.3 mm: -30°C +125°C  
    Sizes oltre 180.0 mm: -20°C +80°C
  - NBR: from -20°C up to +80°C
  - FKM: -10°C to +150°C



[Mastertubi.it/q?1628](https://www.mastertubi.it/q?1628)

SCHEDE TECNICHE E CODICI DI ORDINAZIONE:

<https://www.norma-connects.com/en/products/norma-fgr-grip>