

## TUBO ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per liquidi idonei per uso alimentare › TUBI PER OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

### Tubo in Poliuretano TPHF con spirale in acciaio zincato incorporata

Utilizzo: per mandata e aspirazione liquidi, oli e sostanze grasse alimentari

Superficie liscia sia internamente che esternamente.



Temperatura di utilizzo: -25°C 90°C

Senza Orto Ftalati PHF

Senza Ftalati TPHF

Certificazioni:

- Dichiarazione di conformità - EU
- Dichiarazione di conformità - FDA
- Comunicazione presenza sostanze SVHC
- Dichiarazione RoHS
- Dichiarazione "Conflict Mineral"
- Dichiarazione "USA TSCA"



Mastertubi.it/q?1185

sezione tubo mm	Ø nominale inch	Ø esterno mm	Depressione esercizio a 23° m/H <sub>2</sub> O	Pressione esercizio a 23° bar	Pressione scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Peso metro g	Lungh. rotolo m
10	3/8	16.2	9	7	21	40	180	30
12		18.2	9	7	21	48	190	30
16	5/8	22.2	9	7	21	74	260	30
18		25	9	7	21	76	350	30
19	3/4	26.2	9	7	21	80	410	30
20		28.5	9	7	21	80	410	30
25	1	33.5	9	7	21	100	520	30
30		39.2	9	7	21	120	620	30
32	1 1/4	41	8	6	18	130	690	30
35		43.6	8	6	18	135	750	30
38	1 1/2	46.7	8	6	18	140	800	30
40		49.4	8	6	18	160	900	30

45	1 3/4	54	8	6	18	180	1040	30
50	2	60,4	8	6	18	200	1160	30
60		70	8	6	18	240	1440	30
63	2 1/2	73.4	8	5	15	280	1560	30
70		80	8	5	15	300	1650	30
75		85.2	7	5	15	320	1730	30
76	3	86	7	5	15	330	1750	30
80		90	7	4	12	340	1800	30
100		114	7	3	9	400	3250	20
102	4	116	7	3	9	420	3300	20