

RACCORDO STORZ IN ALLUMINIO FORGIATO DIN PORTAGOMMA

RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › RACCORDI SIMMETRICI STORZ

Applicazione principale: sistemi antincendio, trasferimento polveri granulari, cemento, acqua.

A richiesta versione LUCCHETTABILE **

Pressione massima di esercizio: 16 bar

Materiale: ALLUMINIO FORGIATO

Guarnizioni standard NBR BIANCO, a richiesta in silicone trasparente FDA oppure FKM verde

KA = DISTANZA INTERNO ALETTE CHIUSURA (mm)

dimensione/KA mm	portagomma mm
DN25 / KA31	25
DN38 / KA51	32
DN38 / KA51	38
DN52(C) / KA66	32
DN52(C) / KA66	38
DN52(C) / KA66	45
DN52(C) / KA66	52
DN65 / KA81	25
DN65 / KA81	32
DN65 / KA81	38
DN65 / KA81	52
DN65 / KA81	63
DN75(B) / KA89	52
DN75(B) / KA89	63
**DN75(B) / KA89	75
DN100 / KA115	100



Mastertubi.it/q?97

DN110(A) / KA133	100
DN110(A) / KA133	110
DN125 / KA148	125
DN150 / KA160	150