Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO ASPIRAZIONE LIQUAMI

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione acqua



Mastertubi.it/q?279

Tubo in gomma per aspirazione e mandata acqua e fluidi non corrosivi.
Sottostrato: gomma sintetica nera.
Tele ad alta tenacità inserite.
Spirale in acciaio incorporata.
Superficie esterna ondulata impressione tela.
Copertura antiabrasiva ad impressione tela fine, resistente agli agenti atmosferici.
Con manicotti terminali lisci alle estremità.
Valore di aspirazione: 0,8 bar
Temperatura di impiego:-30°C a +80°C.
Applicazioni: condotte idriche per impianti d'irrigazione agricola, edilizia, protezione civile e antincendio, autobotti, rimorchi agricoli, idrovore, spurgo pozzi neri.

Confezioni fornibili: BARRE da 2/3/4/5/6 metri

Codice	Dimensioni Ø mm	pressione di esercizio bar	Peso Kg/m	Raggio di curvatura mm
04GLIQ0000051	51	10	1,60	250
04GLIQ0000060	60	10	1,80	300
04GLIQ0000076	76	10	2,45	380
04GLIQ0000080	80	10	2,77	400
04GLIQ0000100	102	10	3,40	500
04GLIQ0000110	110	10	3,82	550
04GLIQ0000120	120	10	4,36	600
04GLIQ0000127	127	5	4,50	635
04GLIQ0000133	133	5	4,70	665
04GLIQ0000150	152	5	5,60	750
04GLIQ0000203	203	5	9,60	1015
04GLIQ0000254	254	3	12,25	1270
04GLIQ0000305	305	3	16,60	1125