

TUBO PL OIL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

Tubo flessibile per aspirazione vapori di olio misti ad aria alla temperatura massima di 80° C continui, punte di 100°C per pochi minuti. Costituito da una armatura con spirale in filo in acciaio armonico incorporata tra una foglia di PVC elastico e morbido rati spessa 0,45 mm termosaldada. Eccezionale flessibilità e comprimibilità assiale. Buona resistenza a vapori oleosi. Colore blu scuro.

Impiego: ventilazione, aspirazione aria, fumi, vapori,

Temperatura di impiego: -20° +80° C punte di 100° per pochi minuti

Pezzature standard metri 10, a richiesta 20 metri fino al Ø 400, oltre spezzoni da 5m.

Raggio di curvatura: R:0,70x Ø

Comprimibilità assiale: 6:1



Mastertubi.it/q?1114

Dimensioni mm	Raggio di curvatura m	Pressione di esercizio bar	Depressione bar	Peso gr/m
40	28	0,40	0,18	282
50	35	0,35	0,15	352
60	42	0,35	0,14	424
70	49	0,30	0,12	451
80	56	0,25	0,10	490
100	70	0,20	0,08	610
120	85	0,16	0,07	740
130	92	0,10	0,06	800
150	105	0,07	0,05	861
160	110	0,06	0,05	923
180	130	0,05	0,04	985
200	135	0,04	0,03	1081
250	250	0,03	0,03	1350
300	200	0,02	0,02	1628
350	230	0,01	0,02	2076
400	275	0,01	0,01	2372
450	300	0,01	0,01	3340
500	330	0,01	0,01	3710
550	360	0,01	0,01	4080
600	390	0,01	0,01	4450