

## TUBO TANK WAGON

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

Tubo idoneo per l'aspirazione a mandata di carburante, olio minerale, benzine ecologiche, con contenuto di solventi aromatici minore del 50%.

Struttura estremamente flessibile e leggera con raggi di curvatura minimi considerando il tubo in gomma.

Normalmente a corredo delle autobotti per il trasporto dei carburanti per autotrazione o riscaldamento.

-Sottostrato in gomma NBR nera liscia antistatica ( $R < 10^6 \Omega$ ) .

-Inseri tessili ad alta resistenza e spirale di acciaio incorporata, con cavetto di rame idoneo a garantire la continuità elettrica.

-Copertura in gomma nera anti-abrasiva nera ondulata antistatica ( $R < 10^6 \Omega$ ) .



Mastertubi.it/q?288

### Temperatura di esercizio

-30° +80°C - punte massime di 120° C a seconda dei fluidi convogliati

Pressione di esercizio: 5 bar

fattore di sicurezza maggiore di tre volte la pressione di esercizio

Depressione massima -0,90 bar

Massima lunghezza rotoli 40 metri.

Fornibile in pezzature di impiego con manicotti lisci all'estremità.

articolo	Dimensioni	Dimensioni	Raggio di	Peso
	Ø interno	Ø esterno	curvatura	
	mm	mm	mm	Kg/m
06GBTANK00032	32	43	100	0,90
06GBTANK00038	38	50	120	1,10

06GBTANK00040	40	52	120	1,15
06GBTANK00045	45	59	150	1,48
06GBTANK00050	50	64	180	1,60
06GBTANK00063	63,5	77,5	250	2,05
06GBTANK00070	70	85	280	2,43
06GBTANK00076	76	91	300	2,60
06GBTANK00080	80	95	320	2,73
06GBTANK00090	90	106	360	3,34
06GBTANK00100	100	116	400	3,67
06GBTANK00102	102	118	400	3,73