

TUBO ARMORVIN HNP

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per aspirazione liquidi per spurgo, industriali, agricoli

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale in acciaio zincato incorporata. marcatura con striscia verde. Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC, latte e derivati a bassa temperatura. Superfici lisce, alta flessibilità, buona resistenza all'abrasione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -5° +65° C

CONFORME ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE EUROPEA:

- Direttiva 1978/142/CEE
- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE (DERIVATI EPOSSIDICI)
- Regolamento 2023/2006/CE (GMP)
- Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti

CONFORME ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE ITALIANA:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Presidente della Repubblica n° 777 del 23/08/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche.



Mastertubi.it/q?1195

Ø inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	vuoto a 23° m/H ₂ O	Pressione eserc.23° bar	Pressione scoppio 23° bar	Raggio curvatura mm	Peso metro g/m	rotolo m
3/8"	10	16	9,5	8	24	20	155	60
	12	18	9,5	8	24	25	180	60
	14	20	9,5	8	24	30	200	60
5/16"	16	22	9,5	8	24	35	225	60
	18	24,5	9,5	7	21	40	280	60
	20	27	9,5	7	21	50	340	60
7/8"	22	29	9,5	6	18	55	360	60

1"	25	33	9,5	6	18	60	510	60
	30	39,5	9,5	5	15	70	680	60
1"1/4	32	41,5	9,5	5	15	75	730	60
	35	44	9,5	5	15	80	730	60
1"1/2	38	49	9,5	5	15	90	950	30
	40	53	9,5	5	15	100	1220	30
1"3/4	45	58	9,5	5	15	110	1400	30
	50	64	9	5	15	125	1600	30
	60	74	9	5	15	140	2050	30
2"1/2	63	77	9	4	12	150	2250	30
	70	86	9	4	12	180	2600	30
	75	91	9	4	12	200	2850	30
	80	96	9	3	9	220	3150	30
	90	107	9	3	9	260	3750	30
4"	100	118	9	3	9	300	4400	30
	105	122	9	2	6	310	4000	20
	110	128	9	3	9	320	4650	20
	120	138	9	2	6	340	5200	20
	125	144	9	2	6	350	5400	20
	150	170	9	2	6	450	7200	20
	203	223	9	2	6	900	9900	spezzoni