

## TUBO LIQUAMI PVC

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per aspirazione liquidi per spurgo, industriali, agricoli*

Tubo molto flessibile in plastica per usi generici per impieghi medio-pesanti.

Molto robusto con spirale esterna in PVC rigido antiurto.

Superficie interna completamente liscia, esterna liscia. Elevata resistenza in aspirazione.

Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

Temperatura d'impiego: -25°C +60°C

Valore di sottovuoto: 9 metri di colonna d'acqua.

Adatto per impieghi gravosi dove sia richiesta una

estrema flessibilità, ideale per aspirazione liquidi

industriali, irrigazione, spurgo pozzi, spurghi delle acque reflue.



Mastertubi.it/q?280

COLORE: grigio con spirale blu.

| Codice articolo | Dimensione<br>Ø mm | Peso<br>gr/m | Raggio di<br>curvatura<br>mm | Pressione di<br>esercizio<br>bar | Rotoli<br>m |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 04PLIQ0000025   | 25                 | 500          | 100                          | 7                                | 50          |
| 04PLIQ0000032   | 32                 | 600          | 130                          | 6                                | 50          |
| 04PLIQ0000038   | 38                 | 700          | 150                          | 6                                | 50          |
| 04PLIQ0000040   | 40                 | 800          | 160                          | 6                                | 50          |
| 04PLIQ0000045   | 45                 | 900          | 180                          | 5,5                              | 50          |
| 04PLIQ0000050   | 50                 | 1050         | 200                          | 5                                | 50          |
| 04PLIQ0000060   | 60                 | 1250         | 240                          | 4.5                              | 50          |
| 04PLIQ0000063   | 63                 | 1390         | 240                          | 4.5                              | 50          |
| 04PLIQ0000070   | 70                 | 1550         | 280                          | 4                                | 50          |
| 04PLIQ0000076   | 76                 | 1700         | 300                          | 4                                | 50          |
|                 |                    |              |                              |                                  |             |

|               |      |       |     |     |    |
|---------------|------|-------|-----|-----|----|
| 04PLIQ0000080 | 80   | 1850  | 320 | 3.5 | 30 |
| 04PLIQ0000090 | 90   | 2250  | 360 | 3,5 | 30 |
| 04PLIQ0000102 | 102  | 2700  | 400 | 3   | 30 |
| 04PLIQ0000110 | 110  | 3100  | 440 | 3   | 30 |
| 04PLIQ0000120 | 120  | 3600  | 480 | 2,5 | 20 |
| 04PLIQ0000125 | 125  | 3900  | 510 | 2,5 | 20 |
| 04PLIQ0000130 | 130  | 4100  | 520 | 2,5 | 20 |
| 04PLIQ0000152 | 152  | 5000  | 610 | 2   | 20 |
| 04PLIQ0000160 | 160  | 5600  | 640 | 2   | 20 |
| 04PLIQ0000200 | 200* | 10000 | 800 | 1,5 | 10 |

(\*) DN 200 - FORNITO SOLO IN VERGHE FLESSIBILI LUNGHE 10 METRI.