

TUBO ONDULACQUA

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per aspirazione liquidi per spурго, industriali, agricoli

Tubo in gomma per aspirazione e mandata acqua e fluidi non corrosivi.



Sottostrato: gomma sintetica nera.



Tele ad alta tenacità inserite.

Spirale in acciaio incorporata.

Superficie esterna ondulata impressione tela.

Copertura antiabrasiva ad impressione tela fine, resistente agli agenti atmosferici.

Manicotti terminali lisci alle estremità .

Pressione massima di esercizio: 10 bar , scoppio 30 bar.

Valore di aspirazione massimo: 0,8 bar

Temperatura di impiego:-30°C a +80°C.

Applicazioni: condotte idriche per impianti d'irrigazione agricola, edilizia, protezione civile e antincendio, autobotti, rimorchi agricoli, idrovore, fertilizzanti liquidi, spурго pozzi neri.

PEZZATURE SU RICHIESTA.

Codice articolo	Dimensioni Ø mm	Peso Kg/m	Raggio di curvatura mm	Pressione massima di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Aspirazione bar
04OND0000050	50	1,6	250	10	30	0,8
04OND0000060	60	1,8	300	10	30	0,8
04OND0000080	80	2,8	400	10	30	0,8
04OND0000100	102	3,4	500	10	30	0,8
04OND0000120	120	4,4	600	10	30	0,8
04OND0000152	152	5,6	750	5	15	0,8
04OND0000203	203	9,6	1015	5	15	0,8
04OND0000254	254	12,3	1270	3	9	0,7
04OND0000305	305	16,6	1525	3	9	0,7