

TUBO "CANALJET" PER SPURGO POZZI

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per aspirazione liquidi per spurgo, industriali, agricoli

Tubo in gomma con doppia treccia metallica incorporata di rinforzo in acciaio, superficie liscia ed esterna impressione tela. Sottostrato in gomma resistente agli oli idraulici, minerali, biologici, acqua a miscele di olio emulsionato acqua.

Copertura in gomma sintetica resistente all'azione degli agenti atmosferici e all'abrasione. Temperatura d'impiego . -40° +135° C, temperatura massima discontinua 150° C.

Codice articolo	DN	Dimensioni Ø mm	Dimensioni Ø inch	Presione di lavoro Bar	Presione di scoppio Bar	Raggio di curvatura mm
13GR2T000001/4	6	6,4x14,7	1/4"	400	1600	100
13GR2T000005/16	8	7,9x16,3	5/16"	350	1400	114
13GR2T000003/8	10	9,5x18,7	3/8"	330	1320	127
13GR2T000001/2	12	12,7x21,8	1/2"	275	1100	178
13GR2T000005/8	16	15,9x25,0	5/8"	250	1000	200
13GR2T000003/4	20	19,0x29,0	3/4"	215	860	240
13GR2T000001	25	25,4x36,8	1"	165	650	300