

AUTOSPURGO/5/CLC

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per aspirazione liquidi per spурго, industriali, agricoli

Tubo in gomma per aspirazione e mandata acqua e fluidi non corrosivi.



Sottostrato: gomma sintetica nera resistente all'abrasione pesante.

Tele ad alta tenacità inserite. Spirale in acciaio incorporata. Superficie esterna ad ampia ondulazione ad impressione tela.



Mastertubi.it/q?843

Copertura antiabrasiva ad impressione tela fine ad ampia ondulazione, resistente agli agenti atmosferici. Manicotti terminali lisci alle estremità a richiesta.

Pressione massima di esercizio 5 bar, scoppio 15 bar.

Valore di aspirazione massimo: 0,8 bar a temperatura ambiente

Temperatura di impiego:-30°C a +90°C.

Applicazioni: condotte idriche per impianti d'irrigazione agricola, edilizia, protezione civile e antincendio, autobotti, rimorchi agricoli, idrovore, fertilizzanti liquidi, spурго pozzi neri.

Confezione in rotoli o in barre standard massimo 4 metri - altre misure a richiesta.

Diametro interno mm	Peso Kg/m	Raggio di curvatura mm	Pressione massima di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Aspirazione bar
50	1,6	175	5	15	0,8
60	1,8	210	5	15	0,8
80	2,8	280	5	15	0,8
102	3,4	357	5	15	0,8
120	4,4	420	5	15	0,8
152	5,6	532	5	15	0,8
203	9,6	710	5	15	0,8
254	12,3	889	3	9	0,7
305	16,6	1067	3	9	0,7