Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

# TUBO KYNAR® - PVDF HD 4000

*TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in PTFE - FEP - PFA*

Tubo in KYNAR® HD 4000, polifluoruro di vinilidene (PDVF) rigido. Tra i prodotti in PVDF è il più resistente all'abrasione e alla temperatura e vanta eccellente resistenza meccanica in uso con molti prodotti chimici e solventi. E' un materiale intrinsecamente resistente alla luce, al calore, all'invecchiamento oltre ad essere
intrinsecamente autoestinguente UL94 V0.
Resistente all'abrasione e adatto per l'uso in applicazioni che richiedono resistenza chimica con bassa permeabilità.

Mastertubi.it/q?295

COLORE NEUTRO - confezioni standard da 100 metri

**TEMPERATURA DI UTILIZZO**: da -40°C a 100°C

| diametri mm | Peso gr/m | Raggio di curvatura mm | Pressione di scoppio bar | Pressione di esercizio bar | Confezione rotoli m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 4 | 16,77 | 20 | 233 | 77 | 100 |
| 2,5x4 | 13,62 | 30 | 162 | 53 | 100 |
| 4x6 | 27,95 | 45 | 140 | 46 | 100 |
| 5x8 | 55,00 | 55 | 54 | 53 | 100 |
| 6x8 | 39,12 | 85 | 100 | 33 | 100 |
| 8x10 | 50,30 | 135 | 78 | 25 | 50 |
| 10x12 | 61,48 | 200 | 64 | 21 | 50 |
| 11x14 | 102,00 | 175 | 84 | 28 | 50 |