Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO FEP

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in PTFE - FEP - PFA

Tubo flessibile trasparente in Perfluoroalcossi (**FEP**) semirigido, intrinsecamente **resistente alla luce, al calore, all'invecchiamento e autoestinguente UL94 V0**. La sua trasparenza lo rende ideale per quelle applicazioni dove è necessario monitorare il flusso del fluido. E' chimicamente inerte alla maggior parte dei prodotti chimici e dei solventi industriali e vanta un'**eccellente trasmissione UV** che lo rende una scelta ideale per i sistemi di purificazione dell'acqua.
Eccellente resistenza ai prodotti chimici, alla temperatura, all'abrasione. Ottima resistenza meccanica, impermeabile ai gas, limitato rigonfiamento per alcuni solventi, resistente agli urti.
Grande stabilità dimensionale. Ideale nell'utilizzo negli indicatori di livello.
Ottime proprietà dielettriche.
Inalterato a contatto con ossigeno, ozono e raggi ultra violetti.
A richiesta fornibile sterilizzato con RAGGI GAMMA o FASCIO DI ELETTRONI (SISTEMA E-BEAM).

Mastertubi.it/q?296

tubi certificabili: CE REG. 10/2011 - CE REG. 1935/2004 D.M. 21/03/73 - FDA TITOLO
Temperatura: -60° +200° C
Fattore di sicurezza pressione di scoppio 3:1
Colore Lucido

Codice	Dimensioni mm	Pressione esercizio a 23° bar	Pressione scoppio a 23°C bar	Peso al metro gr	Raggio minimo curvatura mm
10FEP000002/04	2x4	24	72	22	15
10FEP000004/06	4x6	14	42	37	40
10FEP000006/08	6x8	10	30	51	70
10FEP000008/10	8x10	8	24	66	110
10FEP000010/12	10x12	6	18	80	160