

TUBO BUTANO - PROPANO E+

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per gas tecnici

Tubo per passaggio gas Butano e Propano in pressione

Per autocisterne per la distribuzione e scarico di GPL (in fase liquida o gassosa) oppure per GAS naturale (Metano) in condizioni di utilizzo definite dalla norma EN 1762-2018.

Flessibile e leggero, ottimo raggio di curvatura.

Ottima resistenza all'abrasione della copertura esterna.

Dissipazione dell'elettricità statica assicurata dal tubo e dalla treccia di saldatura.

Copertura microforata per il trasporto di gas combustibili. Ottima resistenza all'olio.

SOTTOSTRATO - NBR resistente al GPL, liscio, nero,

RINFORZO - due trecce TESSILI +2 cavi elettrici incorporati per la scarica di elettricità elettrostatica.

COPERTURA - GOMMA NERA CR resistente agli oli e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura di lavoro : Da -30° a +70°C

Proprietà elettriche : tubo conduttivo, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

VERSIONE E+: con 4 cavi elettrici incorporati (continuità elettrica tipo M)



Mastertubi.it/q?1228

Diametro interno	Spessore Parete	Diametro esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	Peso	Rotoli
mm	mm	mm	bar	bar	mm	Kg/m	m
12,7	5	22,7	25	100	100	0,38	100
15,9	5	25,9	25	100	125	0,30	40
19,0	6	31	25	100	160	0,59	40
25,0	6,5	38	25	100	200	0,73	40
25,0	6,5	38	25	100	200	0,73	40
32,0	6,5	45	25	100	250	0,92	40
32,0	6,5	45	25	100	250	0,92	40
38,0	7	52	25	100	320	1,16	30
50,0	8	66	25	100	400	1,60	40
75,0	9	93	25	100	650	2,83	40
100	10	120	25	100	720	4,37	40
150	12	174	25	100	1000	7,94	20