

## TUBO METALFLEX POLIGONALE INOX a doppia aggraffatura

TUBI FLESSIBILI › Tubi metallici flessibili

**Tubo in acciaio INOX flessibile autoportante (se vincolato) a doppia aggraffatura sezione poligonale senza guarnizione.**

Utilizzo: per la protezione meccanica cavi elettrici, scarico gas e convogliamento.

COSTRUITO SECONDO LE NORME **UNI EN ISO 15465:2005**



Mastertubi.it/q?1352

CLASSIFICAZIONE	UNI CEI EN 61386
Resistenza alla compressione	5
Resistenza all'urto	5
Temperatura minima -40 °C	5
Temperatura massima +600 °C	6
Curvatura	Flessibile con mantenimento di posizione
Caratteristiche elettriche	Continuità elettrica
Protezione IP secondo CEI EN 60529	IP40
Resistenza alla corrosione	Alta
Resistenza alla trazione Ø 60 ÷ Ø 130	5
Propagazione fiamma	Non propagante
Resistenza al carico sospeso	Variabile in funzione del Ø (4 - 5)
RoHS - REACH	Si
Materiale	Acciaio INOX AISI 304-316L-309
Made in ITALY	Si

Ø interno mm	Ø esterno mm	Ingombro mm	Raggio mm	Peso Kg/m
60	65	66,16	240	1,22
70	75	76,16	297	1,41
80	85	85,91	316	1,60
90	95	95,91	355	1,80
100	105	105,91	393	1,99
110	115	115,91	431	2,19
120	125	125,91	470	2,38
130	135	135,91	508	2,58