

TUBO METALFLEX ZINCATO CIRCOLARE DOPPIA AGGRAFFATURA

TUBI FLESSIBILI › *Tubi metallici flessibili*

Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 sezione circolare A DOPPIA AGGRAFFATURA con guarnizione in fibra aramidica per medie, impianti di aspirazioni e convogliamento aria calda max 300° , bitumi e liquidi in genere.

Resistenza alla compressione: 4

Resistenza all'urto: 4

Temperatura minima -40° C: 5

Temperatura massima +300° C: 6

Curvatura flessibile senza mantenimento di posizione, non è autoportante

Caratteristiche elettriche: Continuità elettrica e schermo EMC

Protezione IP67

Medio resistenza alla corrosione: media

Resistenza alla trazione Ø 28 - 50: 4

Resistenza alla trazione Ø 55-250: 5

Propagazione fiamma: nulla

RoHS - REACH : si

Materiale Acciaio zincato DX 51D/Z100



Mastertubi.it/q?1612

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Raggio di curvatura mm	Peso Kg/m	Pressione bar
15	20	55	0,40	30
20	25	70	0,52	30
25	30	86	0,63	30
30	35	129	0,86	25
32	37	137	0,91	25
35	40	149	0,99	25
40	45	169	1,13	20
45	50	189	1,27	20
50	55	209	1,40	18
55	60	229	1,53	18
60	65	307	2,12	14
65	70	332	2,29	14
70	75	356	2,46	14
75	80	381	2,63	12
80	85	405	2,79	12
85	90	430	2,96	10

90	95	454	3,13	10
95	100	479	3,30	8
100	105	503	3,47	8
110	115	553	3,81	7
115	120	577	3,98	7
120	125	602	4,15	7
125	130	626	4,32	6
130	135	651	4,49	6
140	145	691	4,97	5
150	155	740	5,31	5
160	165	788	5,66	3
180	185	885	6,36	3
200	205	982	7,06	3
250	255	1225	8,80	2
300	305	1467	10,60	1,5