

TUBO ANTINCENDIO BOSCHIVO ASTM C-542

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata acqua

Tubo antincendio avvolgibile su Naspo, robusto e flessibile, resistente all'abrasione e alle schiume antincendio.

Norme: ASTM C-542

Applicazione: tubo cord per mandata acqua e liquidi antincendio avvolgibile su Naspo, robusto e flessibile, progettato per servizio su autopompe.

Temperatura: da -20°C a +70°C.

Marcatura: nastro in rilievo "IVG FIRE".

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica resistente ai prodotti chimici e alle schiume antincendio.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma CR NON PROPAGANTE LA FIAMMA resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione e agli oli.



Mastertubi.it/q?1292

Codice	Diametro Interno	Diametro Esterno	Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale	Raggio curvatura	Lunghezza Massima
	Image	Image	Image	Image	Image	Image	Image	Image	
	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm	m
1393820	12	18	40	600	120	1800	0,21	200	120
1404164	13	21	40	600	120	1800	0,27	220	120
1409581	19	30	40	600	120	1800	0,53	240	120
1410652	25	37	40	600	120	1800	0,70	260	120