

TUBO CARBURANTI/16bar EN 12115

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili mandata idrocarburi

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 12115

Applicazione: Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al

50%

Sottostrato: Nero, liscio in gomma NBR1 antistatica

Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra

della tubazione

Copertura: Nera, liscia, ignifuga ed antistatica (R<10⁶ Ohm/m), ad impressione tela in

gomma CR, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Temperatura d'esercizio: -30°C +80°C Norme di riferimento: EN 12115 / TRbF Confezioni: rotoli da 40 o 61 metri

Diametro interno	Diametro esterno	Peso	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura
mm	mm	kg/m	bar	bar	mm
19	31	0,60	16	64	125
25	37	0,89	16	64	150
32	44	1,00	16	64	175
38	51	1,35	16	64	225
51	67	2,00	16	64	275
63,5	80	2,50	16	64	300
76	92	2,85	16	64	350
102	122	4,15	16	64	450



