

TUBO BIOCARBURANTI SAE J30R7 L/L

TUBI FLESSIBILI › *Tubi flessibili mandata idrocarburi*

Tubo per mandata di oli minerali, benzina E5 e E10, gasolio e carburanti BIO DIESEL tipo B10, B20, B30, HVO

Temperatura massima 100°C.

Sottostrato: Nero, liscio in gomma **NBR**.

Copertura: Nero, liscio in gomma **NBR**, resistente alla temperatura, oli e agenti atmosferici.

Temperatura d'esercizio -40°C +125°C

CONFORMITÀ ALLE Norme SAE J30R7

certificazione che garantisce ottima resistenza a i carburanti ad alta concentrazione di etano, biodiesel in temperature estreme.

Tubo a bassa permeabilità (550 g/m²/giorno). Test di permeabilità, 8 giorni in fuel C a temperatura ambiente.

riduce le emissioni di vapori di carburante, contribuendo a rispettare le normative ambientali.

I materiali impiegatidi alta qualità assicurano una lunga durata con prestazioni affidabili.

Utilizzato in sistemi di alimentazione di carburante in veicoli a motore (auto, veicoli industriali , macchine movimento terra, trattori, moto).



Mastertubi.it/q?1607

Diametro interno	Diametro esterno	Peso	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	rotoli
mm	mm	kg/m	bar	bar	mm	m
5	11	0,12	10	30	35	25
6	12,3	0,13	10	30	45	25
8	14,3	0,20	10	30	75	25
10	17,2	0,23	10	30	85	25
13	20,2	0,27	10	30	95	25