Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

# TUBO FLESSIBILE AVIO - EN1361 TYPE C

*TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata idrocarburi*

Tubo in gomma per le operazioni di rifornimento di aeromobili per carburanti Avio, JET-A1, GRADO E e tutti gli idrocarburi con aromatici fino a 50%. Leggero e flessibile, è indicato per essere avvolto su aspi e avvolgitori.



Idoneo sia in mandata che aspirazione carburante in zona atex Per tutta la lunghezza è riportata la marcatura in rilievo di tutti i dati secondo le specifiche: EN1361 TYPE E +TRbF.
La marcatura è riportata su banda elicoidale gialla (a richiesta gialla fluorescente) che garantisce la visibilità anche in condizioni di operatività notturna.

**Copertura:** gomma mescola CR resistente all'abrasione agli agenti atmosferici ed alle tracce d'olio nera ad impressione tela elettricamente conduttiva, ignifuga, antistatica.

Mastertubi.it/q?342

**Sottostrato:** mescola di gomma nitrilica NBR antistatica per liquidi fino al 50% aromatici.

**Rinforzi**: 4 tessuti sintetici in RAYON ad alta resistenza. Completo di due cordicelle di rame inserite nella lunghezza del tubo.

Temperatura d'impiego: -30° +70° C - punte di 100° per pochi minuti.
Confezione in rotoli da 40 metri o 61 metri o altre lunghezze a richiesta.

| Dimensioni Ø mm | Peso g/m | raggio di curvatura mm | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | rotolo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19x29 | 0,52 | 113 | 20 | 80 | 40/61 |
| 25x38 | 0,84 | 150 | 20 | 80 | 40/61 |
| 32x45 | 1,00 | 200 | 20 | 80 | 40/61 |
| 38x51 | 1,16 | 230 | 20 | 80 | 40/61 |
| 51x65 | 1,70 | 305 | 20 | 80 | 40/61 |
| 63x79 | 2,07 | 390 | 20 | 80 | 40/61 |
| 76x92 | 2,56 | 460 | 20 | 80 | 40/61 |
| 102x120 | 3,74 | 610 | 20 | 80 | 40/61 |