

TUBO NAUTICO SCARICO GAS SUPERFLEX OMOLOGATO RINA

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili nautica - Tubi Ombelicali off-shore

Tubo industriale per uso navale ed imbarcazioni da diporto. Idoneo per scarico di gas combustibili e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi e imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura.

Tubo omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2016 Type 1 class AsB, Type 2 class AsB e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2.

Struttura

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera resistente ai gas combustibili e all'acqua di mare.
- **Inserti:** tessili, sintetici ad alta tenacità con 2 spire metalliche incorporate.
- **Copertura:** in gomma nera resistente all'abrasione e all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici
- **Superficie:** corrugata ad impressione tela.

Temperatura: -30°C +100°C - Pressione di esercizio 3 bar - Pressione di scoppio 9 bar - Aspirazione 0,30 bar

Imballo in polietilene blu

MARCATURA: R.I.N.A APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A & B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD'S APPROVED N.2/00029



Mastertubi.it/q?1610

Codice	Dimensioni interne mm	Peso teorico g/m	Raggio curvatura mm	Lunghezza rotolo m
11GVMARINGAS019	19	370	19	20
11GVMARINGAS020	20	386	19	20
11GVMARINGAS025	25	473	24	20
11GVMARINGAS030	30	573	28	20
11GVMARINGAS032	32	633	30	10-20
11GVMARINGAS035	35	657	33	20
11GVMARINGAS038	38	707	36	10-20
11GVMARINGAS040	40	741	38	10-20
11GVMARINGAS045	45	884	43	10-20
11GVMARINGAS051	51	999	49	10-20
11GVMARINGAS055	55	1096	53	20
11GVMARINGAS060	60	1189	57	10-20
11GVMARINGAS063	63	1253	60	20

11GVMARINGAS065	65	1281	62	20
11GVMARINGAS070	70	1374	68	10-20
11GVMARINGAS076	76	1719	72	10-20
11GVMARINGAS080	80	1828	76	10-20
11GVMARINGAS090	90	2046	86	10-20
11GVMARINGAS100	102	2502	95	10-20
11GVMARINGAS102	105	2540	97	10-20
11GVMARINGAS110	110	2706	200	10-20
11GVMARINGAS115	114	2800	209	10-20
11GVMARINGAS120	120	2942	218	10-20
11GVMARINGAS127	127	3107	231	10-20
11GVMARINGAS130	130	3178	236	10-20
11GVMARINGAS140	142	3860	254	10-20
11GVMARINGAS152	152	4856	276	10-20
11GVMARINGAS180	180	5703	650	20
11GVMARINGAS203	203	6859	751	10