

TUBO HYGIENIC-SHIP

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili nautica - Tubi Ombelicali off-shore

Tubo flessibile in gomma idoneo per l'aspirazione e la mandata di acque reflue di scarico, serbatoi biologici bordo nave, pompe di sentina. Struttura interna in gomma tipo IIR nera, o bianca a richiesta, liscia particolarmente resistente alla trasmissione degli odori ed alla formazione della forma batterica. Rinforzi tessili con tessuti sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. Copertura in gomma EPDM bianca ad impressione tela, atossico, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, rispondente al D.M. 21.03.73 e successive modifiche e alle F.D.A.



Mastertubi.it/q?350

Temperatura di lavoro: $-35^{\circ} + 90^{\circ}$ C.

Tenuta a vuoto 0,8/0,7 bar

Versioni disponibili: cord, spiralato liscio, spiralato ondulato, ondulato con manicotti a all'estremità in pezzatura d'impiego.

L/B.B – ESTERNO BIANCO LISCIO/INTERNO BIANCO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

L/N.BI – ESTERNO BIANCO LISCIO/INTERNO NERO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

O/N.BI – ESTERNO BIANCO ONDULATO/INTERNO NERO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

| Dimensione Ø mm | Raggio di curvatura mm | Pressione di esercizio bar |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 19x29 | 57 | 10 |
| 25x35 | 75 | 10 |

| | | |
|-------|-----|----|
| 30x40 | 90 | 10 |
| 32x42 | 90 | 10 |
| 35x45 | 105 | 10 |
| 38x48 | 114 | 8 |
| 40x50 | 120 | 8 |
| 45x55 | 135 | 6 |
| 51x61 | 150 | 6 |
| 60x71 | 180 | 5 |