

TUBO GOMMA BI.BLU/60 DIELETTICO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

Tubo in gomma EPDM dielettrica con inserti tessili. Copertura blu ad impressione tela. Interno bianco non conduttivo. DENOMINATO ANCHE TUBO PIEMONTE.

Applicazioni: tubo particolarmente indicato per forni a induzione, acciaierie, vetrerie, per mandata acqua in pressione e soluzioni acide e alcaline a bassa concentrazione

Temperatura di impiego: -40°C a +100°C punte di 120°C.

Rigidità dielettrica >5000 V/mm.

Coefficiente tre di sicurezza per la pressione di scoppio.



Codice	Dimensioni Ø mm	Raggio di curvatura mm	Pressione di lavoro bar	Peso teorico Kg/m
10GBIBLU6009/16	9x16	50	25	0,21
10GBIBLU6012/21	12x21	70	20	0,29
10GBIBLU6015/23	15x23	90	20	0,37
10GBIBLU6015/25	15x25	120	20	0,43
10GBIBLU6019/30	19x30	120	20	0,52
10GBIBLU6022/30	22x30	180	15	0,40
10GBIBLU6025/34	25x34	200	15	0,50
10GBIBLU6030/42	30x42	240	15	0,82
10GBIBLU6038/52	38x52	280	20	1,10
10GBIBLU6040/54	40x54	300	20	1,20
10GBIBLU6045/60	45x60	340	15	1,45
10GBIBLU6050/68	50x68	330	15	2,00
10GBIBLU6060/78	60x78	480	15	2,40



Mastertubi.it