Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO CALORE/10/SPL MULTIUSO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

TUBO CALORE/10/SPL MULTIUSO in gomma EPDM



Struttura: gomma sintetica EPDM resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici in EPDM. Aspetto: esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.
Spirale in acciaio incorporata.

Mastertubi.it/q?69

Utilizzo: Tubo idoneo passaggio acqua calda anche mista a vapore a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti d riscaldamento delle cabine di autoveicoli, prodotti chimici, acqua di mare.
Temperatura di lavoro: -40°C +120°C.

Pressione di lavoro massima continua: 10bar, coefficiente di sicurezza 3.
Rotoli da 40/60metri.

articolo	Ø	raggio di curvatu
09GCAL016/026SP	16x26	90
09GCAL018/028SP	18x28	110
09GCAL019/029SP	19x29	115
09GCAL020/030SP	20x30	120
09GCAL025/035SP	25x35	150
09GCAL030/040SP	30x40	180
09GCAL032/043SP	32x43	190
09GCAL035/046SP	35x46	210
09GCAL038/049SP	38x49	230
09GCAL040/051SP	40x51	240

09GCAL051/063SP	51x63	310