

## TUBO PTFE LISCIO TRECCIATO INOX

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili specifici per sale prova motori*

**Tubo in PTFE sinterizzato estruso ad iniezione resistente a tutti gli agenti chimici ed atossico, miscela alimentare. Ottima resistenza ai prodotti chimici, alla fiamma, al calore, ottime proprietà dielettriche e ignifughe, inalterato a contatto con ozono e raggi ultra-violetti.**

**Temperatura di impiego: -70° +260° C.**

**Tolleranze secondo BS EN ISO 13000-1:1998**

**Versione standard tubo liscio con treccia esterna INOX AISI 304.**

**Altre versioni con possibilità di inserimento di trecce tessile: in fibra di vetro o terilene o Nomex oppure con treccia INOX  
A richiesta anche in versione con sottostrato nero  
ANTISTATICO utilizzabile nelle zone ATEX.**



[Mastertubi.it/q?302](http://Mastertubi.it/q?302)

| Diametri<br>inch | Diametri<br>mm | Peso<br>g/m | Pressione<br>di lavoro<br>bar | Pressione<br>di scoppio<br>bar | raggio di<br>curvatura<br>mm |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1/8"             | 3,2x5,9        | 60          | 270                           | 1080                           | 25                           |
| 3/16"            | 4,8x7,4        | 69          | 200                           | 800                            | 35                           |
| 1/4"             | 6,35x9         | 87          | 175                           | 700                            | 45                           |
| 5/16"            | 7,9x10,8       | 127         | 150                           | 600                            | 50                           |
| 3/8"             | 9,5x12,4       | 145         | 135                           | 540                            | 60                           |
| 13/32"           | 10,3x13,3      | 158         | 130                           | 520                            | 70                           |
| 1/2"             | 12,7x15,7      | 212         | 120                           | 480                            | 90                           |
| 5/8"             | 15,9x19,1      | 260         | 100                           | 400                            | 120                          |
| 3/4"             | 19x22,2        | 321         | 90                            | 360                            | 190                          |
| 7/8"             | 22,2x25,6      | 355         | 70                            | 280                            | 250                          |
| 1"               | 25,4x29,3      | 450         | 65                            | 260                            | 270                          |