

TUBO TERM/K 90° - TERMORESISTENTE

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo per impianti di condizionamento industriale e ventilazione civile.

Tubo flessibile costituito da un tessuto di Poliestere spalmato di speciale PVC rinforzato da una spirale d'acciaio armonico incorporata tra due strati termosaldati di tessuto

Molto flessibile e leggero, eccezionale comprimibilità assiale.

Esecuzione medio spessore: 0,25mm



Mastertubi.it/q?359

Ideale per bracci aspiranti, aereazione industriale, estrazione fumi e polveri.

- Temperatura di impiego: -10° +80° C (punte di 110°)
- Raggio di curvatura: 0,6 x diametro
- Esecuzione medio spessore: 0,25mm
- Colore: grigio - nero a richiesta
- Lunghezze standard: metri 12
- **ininfiammabile secondo la norma: NF P 92-503 M2**

articolo	Dimensioni Diametro interno mm	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio bar	Sottovuoto bar
11PVTEK000051 3	51	36	0,6	0,1
11PVTEK000063 3	63	42	0,6	0,1
11PVTEK000070 3	70	49	0,5	0,08
11PVTEK000076 3	76	53	0,4	0,07
11PVTEK000082 3	82	56	0,4	0,07
11PVTEK000089 3	89	65	0,3	0,06
11PVTEK000102 3	102	70	0,3	0,06
11PVTEK000114 3	114	80	0,2	0,06
11PVTEK000121 3	121	88	0,20	0,06
11PVTEK000127 3	127	89	0,15	0,04

11PVTEK000133 3	133	93	0,15	0,04
11PVTEK000140 3	140	98	0,15	0,04
11PVTEK000152 3	152	51	105	325
11PVTEK000165 3	165	116	0,15	0,03
11PVTEK000178 3	180	123	0,15	0,03
11PVTEK000203 3	200	140	0,15	0,03
11PVTEK000228 3	228	160	0,07	0,03
11PVTEK000254 3	254	175	0,07	0,03
11PVTEK000279 3	279	195	0,05	0,02
11PVTEK000304 3	304	210	0,05	0,02
11PVTEK000330 3	330	220	0,04	0,01
11PVTEK000355 3	356	235	0,04	0,01
11PVTEP000406 3	406	280	0,03	0,01
11PVTEP000457 3	457	320	0,02	0,01
11PVTEK000508 3	508	356	0,02	0,01
11PVTEK000558 3	558	390	0,02	0,01
11PVTEK000610 3	600	427	0,01	0,01