

TUBO V100 VENTILAZIONE LEGGERA

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Tubo flessibile per ventilazione leggera realizzato con un film di resine poliolefiniche additivate (spessore parete 100 micron) con una spira di acciaio armonico di sostegno.

Colore **NERO**

Pezzature standard 10 metri

Diametri di produzione da 80 a 406mm

Temperatura di impiego -20° +90° C (punte di 110°)

Raggio di curvatura 0,60 x Ø

Massima velocità dell'aria 20 m/sec.

Pressione massima 200mm H₂O

Opacità e tossicità dei fumi classe F0 (NFF16-101-Tab.4)

Certificazione Italiana Classe 1 (D.M. 26/06/84) Omologa n° RE1205C20D100005

Certificazione Francese Classe M1 (NF P 92-507:2004)

Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2009).

The same	



Mastertubi.it/g?1230

DIAMETRI	VELOCITA' ARIA 8m/s		VELO ARIA	
	portata	perdita di carico	portata	perdita di carico
mm	m ³ /h	Pa/m	m ³ /h	Pa/m
80	152	19	190	31
102	250	15	333	24
127	383	12	368	18
160	575	8	773	14
203	900	7	1151	11
254	1445	5	1843	8
318	2278	4	3105	6
356	3058	3	3850	5
406	3845	3	4590	4