

TUBO PL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Applicazioni

- tubo flessibile per idoneo al passaggio di gas, polveri, fibre, impieghi generici
- Sistemi di estrazione, sistemi di depolverazione, sistemi di filtraggio, aspirazione di nebbia d'olio
- Aspirazione galvanica
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di recupero del vapore al braccio di carico, fumi di vernice, aspirazione di nebbia di vernice
- Dispositivi medicali radiografici: tubo di protezione del cavo (tipo speciale su richiesta)
- Tubo/guaina esterna di protezione antipolvere



Proprietà

- leggero
- altamente flessibile (comprimibile 3:1)
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica generale
- Difficilmente infiammabile secondo: UL94-HB
- senza ftalati



Mastertubi.it/q?381

Costruzione

1. Filo di acciaio armonico incorporato nella parete
2. Parete in PVC morbido di alta qualità
3. Spessore della parete circa 0,5 mm

Campo di temperatura: -20°C a 70°C brevemente fino a 80°

Confezioni: 10 metri standard, 15/20 a richiesta

Codice	Diametro interno	Pressione esercizio	Vuoto	Raggio curvatura	Peso
	mm	bar	bar	mm	Kg/m
11PVPL0000030	30	0,850	0,140	18	0,14
11PVPL0000040	40	0,645	0,105	24	0,18
11PVPL0000050	51	0,515	0,086	30	0,23
11PVPL0000060	60	0,430	0,072	36	0,27
11PVPL0000070	70	0,370	0,060	42	0,32
11PVPL0000075	75	0,345	0,060	45	0,34

11PVPL0000080	80	0,325	0,055	48	0,36
11PVPL0000090	90	0,290	0,050	53	0,40
11PVPL0000100	100	0,260	0,045	60	0,38
11PVPL0000110	110	0,240	0,040	66	0,41
11PVPL0000120	120	0,220	0,035	72	0,45
11PVPL0000125	125	0,220	0,035	75	0,47
11PVPL0000130	130	0,200	0,033	78	0,49
11PVPL0000140	140	0,185	0,030	84	0,52
11PVPL0000150	150	0,175	0,030	90	0,56
11PVPL0000160	160	0,165	0,030	96	0,60
11PVPL0000180	180	0,145	0,025	107	0,67
11PVPL0000200	200	0,130	0,022	120	0,72
11PVPL0000225	225	0,115	0,019	135	0,81
11PVPL0000250	250	0,105	0,018	150	0,90
11PVPL0000275	275	0,095	0,016	165	1,00
11PVPL0000300	300	0,090	0,015	180	1,08
11PVPL0000350	350	0,075	0,012	210	1,36
11PVPL0000400	400	0,065	0,011	240	1,50
11PVPL0000450	450	0,060	0,010	270	1,82
11PVPL0000500	500	0,050	0,009	300	2,02