Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO TERM/SAN ANTIBATTERICO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additive e master antibatterico/antimuffa, spirale in filo di acciaio armonico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- COLORE: Grigio
- PEZZATURE: da 10m standard
- DIAMETRI DI PRODUZIONE: da 80 a 406mm
- TEMPERATURE D'IMPIEGO: -20°C /+90°C (+ 110 punte)
- RAGGIO DI CURVATURA: 0,6 x ø
- VELOCITA' ARIA: max 20m/sec
- PRESSIONE: max 200mm ca
- REAZIONE AL FUOCO
  CLASSE ITALIANA: Classe 1 (D.M. 26/06/84)
  EUROCLASSE: Classe B-s1, d0 (EN 13823:2010)
  CLASSE TEDESCA: Classe B2-0.095mm (DIN 4102 Teil 1 p.6.2)
  CLASSE FRANCESE: Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2)

APPLICAZIONI
Condizionamento dell'aria. Ventilazione meccanica. Collegamento bocchette e diffusori.
A richiesta è possibile fornire SA10 in versione amagnetica.

CERTIFICAZIONI
Reazione al fuoco. Atossicità dei fumi. Cabine rotabili. Certificato di abbattimento batterico.

DIAMETRI DI PRODUZIONE
80 - 102 - 127 - 152 - 160 - 180 - 203 - 254 - 305 - 318 - 356 - 406

COLORE : grigio
PEZZATURE : 10 metri
TEMPERATURE D'IMPIEGO : -20° +90°C (con punte fino a 110°C)

VERSIONI SPECIALI:
TERM SAN ESP – Rivestimento termoisolante in polietilene reticolato ed espanso a cellule chius
TERM SAN ESPG – Film di resine poliolefiniche addittivate con master antibatterico antimuffaTERM SAN SOL - Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico/antimuffa, spirale in filo di acciaio armonico.Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 m/ 16 kg/ m3). Protezione esterna in film alluminato (flame retardant).

Mastertubi.it/q?761