

TUBO NYLON PA 66

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Caratteristiche

Tubo lineare rigido in **Nylon PA 6.6**. Le sue caratteristiche chimiche e meccaniche lo rendono un prodotto **eccellente per applicazione di ingrassaggio e lubrificazione** in ambienti controllati.



Attenzione!

Assorbe umidità (fino al 10%): valori non attendibili in ambiente umido.



Mastertubi.it/q?1322

Lunghezze standard: 25-50-100 m

Colori: neutro - nero

Temperature di utilizzo: da 0°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura



Diametro interno	Diametro esterno	Spessore parete	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio	colori disponibili
mm	mm	mm	mm	bar	Nero-Traslucido
1,5	4	1,25	15	136	N-T
2	4	1,00	15	100	N-T
2,5	4	0,75	25	69	T
3	4	0,50	35	42	N-T
3	6	1,50	25	100	N-T
3,6	6	1,20	30	75	T
4	6	1,00	40	60	T
5	8	1,50	45	69	N-T
6	8	1,00	70	42	N-T
7	10	1,50	70	52	N-T
7,5	9,5	1,00	95	35	T

8	10	1,00	110	33	T
---	----	------	-----	----	---