

## TUBO RILSAN HT Alta Temperatura

*TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche*

Tubo in RILSAN® HT semi rigido lineare flessibile idoneo all'utilizzo in presenza di alte temperature.

Tubo in Bio-polimero Poliftalamide (PPA) termoplastico, ottenuto da fonti rinnovabili, semiflessibile e stabilizzato alla luce e al calore. Idoneo per alte temperature resistente all'invecchiamento, all'idrolisi.

Campi di applicazione: Automazione industriale, Vuoto, Macchine utensili, Automotive, Vapore, Vapori chimici.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -30°+130°C (punte di 150°C per pochi minuti)

fattore di sicurezza 3:

**Colore nero.**

Lunghezze standard 25-50-100m



[Mastertubi.it/q?369](http://Mastertubi.it/q?369)

| Diametri<br>mm | Peso<br>g/m | Raggio di<br>curvatura<br>mm | Pressione di<br>esercizio<br>bar |
|----------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4x6            | 16,3        | 35                           | 40                               |
| 6x8            | 22,8        | 65                           | 28                               |
| 8x10           | 29,4        | 100                          | 22                               |
| 10x12          | 35,9        | 150                          | 18                               |