

TUBO POLIURETANO - ELASTOLLAN® C98

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Elastomero di poliuretano di origine chimica base ESTERE, ottima flessibilità a basse temperature, limitata deformazione, ottima stabilità idrolitica, resistenza agli idrocarburi, ottima resistenza abrasiva. Durezza 52 ShoreD.

Idoneo all'impiego con raccordi ad innesto rapido.

E' utilizzato per aria compressa, come elemento isolante, come guarnizione negli impianti idraulici.

Temperatura di impiego: -40°C +60°C .

Colori: neutro, **azzurro**, nero, rosso, giallo, verde, arancio, grigio.



Mastertubi.it/q?395

Codice	Diametro mm	Raggio di curvatura mm	Pressione esercizio bar
03EX950002/04	2x4	10	22
03EX9802,5/04	2,5x4	15	15
03EX982,7/4,3	2,7x4,3	20	15
03EX950003/05	3x5	20	16
03EX950004/06	4x6	25	14
03EX980005/08	5x8	30	15
03EX9805.5/08	5x8	40	12
03EX980006/08	6x8	40	11
03EX9806.5/10	6x10	40	14
03EX980007/10	7x10	35	11
03EX98007.5/10	7,5x10	60	9
03EX980008/10	8x10	65	8
03EX980008/12	8x12	50	13
03EX980009/12	9x12	70	9
03EX980009/12	11x14	100	8