

SPIRALI IN RILSAN PA11 PHL

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Spirali in RILSAN PA11 PHL

Temperature di impiego: -20°C +80°C.

Lunghezza utile: si consiglia un 50% max 60% dei metri lineari.

Colori: arancio, blu, neutro, rosso, nero, giallo, verde, azzurro.

I materiali utilizzati sono conformi alle norme SAE,NF,DIN,BS,ISO. Si eseguono spirali a disegno.

**SPIRALI PER IMPIANTI FRENANTI AUTOMOTIVE SECONDO LE NORME
DIN 73378 - 74324**

Codice	Dimensioni tubo mm	Lunghezza tubo m	A riposo m	Utilizzo massimo m	Pressione di esercizio a 23°C bar
01SR0D0002/04	2x4	10	0,40	6,50	44
01SR0D02.5/04	2,5x4	10	0,40	6,50	30
01SR0A0004/06	4x6	30	0,95	20	26
01SR0A0006/08	6x8	30	1,00	20	19
01SR0A0008/10	8x10	30	1,00	20	14
01SR0A0010/12	10x12	30	1,00	20	12
01SR0A0012/15	12x15	30	0,92	20	14
01SR0A0014/18	14x18	30	0,97	20	16
01SR0A0015/18	15x18	30	0,97	20	12
01SR0A0018/22	18x22	60	0,98	40	13
01SR0A0020/24	20x24	50	0,98	35	12
01SR000025/30	25x30	50	1,00	30	10



Mastertubi.it/q?396