

TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA' - LDPE

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Tubo lineare flessibile pe riso pneumatico - LOW DENSITY POLYETHYLENE - flessibile e stabilizzato alla luce.

PRESSIONE DI SICUREZZA 3:1

TEMPERATURA INDICATIVA D'IMPIEGO: -10°C+60°C

colori disponibili: NEUTRO - Azzurro - BLU - GIALLO - NERO - ROSSO - VERDE

lunghezze confezioni : standard 100m - oltre il Øe 24 50m

A richiesta fornibile in versione MULTITUBO con guaina di contenimento.



Mastertubi.it/q?864

| DIMENSIONI mm | PESO g/m | RAGGIO DI CURVATURA mm | PRESSIONE MASSIMA A T 20° C bar |
|------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1x2 | 2.2 | 10 | 21 |
| 1.5x2.5 | 2.9 | 15 | 15 |
| 1.5x3 | 4.9 | 15 | 21 |
| 1.6x3.17 | 5.5 | 15 | 20 |
| 2x4 | 8.8 | 15 | 21 |
| 2.5x4 | 7.2 | 25 | 14 |
| 3x5 | 11.8 | 25 | 15 |
| 3.3x6.35 | 21.7 | 30 | 20 |
| 3.5x6 | 17.5 | 30 | 16 |
| 4x6 | 14.7 | 40 | 12 |
| 4x8 | 35.4 | 30 | 21 |
| 4.35x6.35 | 15.8 | 45 | 11 |
| 5x7 | 17.7 | 55 | 10 |
| 5x8 | 28.8 | 45 | 14 |
| 6x8 | 20.6 | 70 | 9 |
| 6x10 | 47.2 | 50 | 15 |
| 6.35x9.52 | 37.10 | 60 | 12 |
| 6.5x10 | 42.6 | 60 | 13 |
| 7x9 | 23.6 | 90 | 7 |
| 7x10 | 37.6 | 75 | 11 |
| 8x10 | 26.5 | 115 | 7 |

| | | | |
|-----------|-------|-----|----|
| 8x12 | 59 | 75 | 12 |
| 9x12 | 46.5 | 105 | 9 |
| 9.52x12.7 | 52.10 | 115 | 9 |
| 10x12 | 32.5 | 165 | 5 |
| 10x14 | 70.9 | 105 | 10 |
| 11x14 | 55.3 | 150 | 7 |
| 12x15 | 59.8 | 170 | 7 |
| 12x16 | 82.7 | 140 | 9 |
| 12.5x15 | 50.7 | 210 | 5 |
| 14x18 | 94.5 | 180 | 7 |
| 14x20 | 150.6 | 145 | 11 |
| 15x18 | 73.10 | 250 | 5 |
| 16x20 | 106.3 | 225 | 7 |
| 18x25 | 222.3 | 195 | 10 |
| 20X26 | 203.8 | 250 | 8 |
| 21X25 | 135.9 | 360 | 5 |
| 22X26 | 141.8 | 390 | 5 |
| 25X32 | 294.7 | 330 | 7 |
| 26X32 | 257 | 390 | 6 |