

TUBO VENTO PU/Medio - antistatico - alimentare

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per fluidi abrasivi grado alimentare

Tubo trasparente a parete interamente in TPU base etere (base estere su richiesta) con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto colore avorio. Interno perfettamente liscio grado Alimentare. Di aspetto esterno corrugato il tubo è molto leggero e flessibile con notevole resistenza all'abrasione e alla flessione completo di cavetto elettrico per la conducibilità elettrica.

Spessore di parete da 0,40 a 0,80 mm

Resiste a molti prodotti chimici e agli attacchi microbici e idrolitici.

Omologazione FDA CFR 21-Item 177.2600 [alimenti secchi (d), acquosi (e) e grassi (f)] Omologazione Reg. UE 10/2011(classi A,B,C, D2 e alimenti secchi)

Idoneo per l'industria alimentare per il trasporto di polveri e sostanze abrasive secche anche calde fino alla temperatura massima di +80° o fino a - 40°C.



Mastertubi.it/q?413

Fornibile anche nella versione non antistatica (senza trefolo di rame incorporato)

Spessore foglia in poliuretano:

dal Ø 20 al Ø32 spessore 0,40mm

dal Ø 35 al Ø80 spessore 0,50mm

dal Ø 90 al Ø130 spessore 0,60mm

dal Ø140 al Ø150 spessore 0,70mm

dal Ø160 al Ø300 spessore 0,80mm

Codice	Dimensione mm	Peso g/m	Depressione mH2O	Raggio di curvatura mm	Rotoli m
11PVPUVENTOMA020A	20x25,6	115	2,5	25	20
11PVPUVENTOMA025A	25x30,6	140	2,5	30	20
11PVPUVENTOMA030A	30x35,6	160	2,5	35	20
11PVPUVENTOMA032A	31,8x37,6	180	2	35	20
11PVPUVENTOMA035A	35x41	200	2	45	20
11PVPUVENTOMA038A	38,x44,2	220	2	50	20

11PVPUVENTOMA040A	40x46,2	230	2	60	20
11PVPUVENTOMA045A	45x51,2	270	2	65	20
11PVPUVENTOMA050A	50,8x57,2	320	2	70	20
11PVPUVENTOMA055A	55x62,2	400	2	75	20
11PVPUVENTOMA060A	60x67,4	470	1,6	80	20
11PVPUVENTOMA063A	63,5x71,3	510	1,6	80	20
11PVPUVENTOMA070A	70x78,4	550	1,6	95	30
11PVPUVENTOMA076A	76,2x84,6	600	1.6	100	30
11PVPUVENTOMA080A	80x89	650	1,6	110	30
11PVPUVENTOMA090A	90x99,2	750	1,4	125	30
11PVPUVENTOMA100A	100X109,6	820	1,3	140	30
11PVPUVENTOMA110A	110x120,2	950	1,2	150	30
11PVPUVENTOMA120A	120x130	1100	1,0	160	30
11PVPUVENTOMA127A	127x137,6	1150	1,0	170	30
11PVPUVENTOMA130A	130x141,0	1300	0,9	170	20
11PVPUVENTOMA140A	140x151,2	1430	0,9	180	20
11PVPUVENTOMA150A	151,5x162,9	1500	0,8	200	20
11PVPUVENTOMA152A	152,4x164	1520	0,8	200	20
11PVPUVENTOMA160A	160x174,4	1940	0,7	220	20
11PVPUVENTOMA180A	180x194,2	2140	0,4	250	20
11PVPUVENTOMA200A	200x214,6	2300	0,4	260	20
11PVPUVENTOMA250A	250x266	3400	0,4	300	10
11PVPUVENTOMA300A	300x316	4100	0,3	350	10