

TUBO TRELLVAC EXTRACTOR HD

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per fluidi abrasivi grado alimentare

Applicazioni: movimentazione tubo per l'aspirazione di trucioli, sabbia, polvere di materiale universale, e la polvere, ecc Le applicazioni includono latifoglie, a bordo di chip, e le piante impiallacciatura di legno, piante Fibra di legno, ecc Vantaggi: Luce e design flessibile con spirale d'acciaio.

Raggio di curvatura buona. P

articolamente utile quando il peso ridotto e la maneggevolezza in combinazione con una buona resistenza all'abrasione sono valutati.

Interno: resistente all'usura SBR / NR, nero, liscio

Rinforzo: filo sintetico con spirale d'acciaio annegata

Copertina: usura e resistente agli agenti atmosferici SBR / NR, nero, ondulata

Temperatura di lavoro -40° a +90° C.

Proprietà elettriche: sottostrato conduttore e la copertura, $R < 10^6 \hat{\Omega}/m$.

Confezione/Imballo rotoli da 12 metri.

Informazioni complementari: Diametro esterno misurato sulla cima dell'ondulazione.

Specifiche tecniche



Mastertubi.it/q?429

Dimensione Ø mm	Depressione massima bar	Raggio di curvatura mm	Peso Kg/m
38x47	0,90	50	0,73
51x60	0,90	75	0,96
63x72	0,90	100	1,13
76x86	0,9	120	1,37
102x111	0,9	150	1,85
127x136	0,7	175	2,33

152x161	0,4	200	2,77
---------	-----	-----	------

” ϕ ” base alla disponibilità . * Tolleranza sulla lunghezza: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard)