

TUBO ABRASIVO/10/SPO-BN ALIMENTARE - mandata

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per fluidi abrasivi grado alimentare

Tubo flessibile per il travaso di prodotti abrasivi ALIMENTARI come cereali, mangimi, sementi secchi che genera elevato consumo delle pareti interne.

La superficie interna bianca estremamente liscia e dura facilita il passaggio del flusso, riducendo sensibilmente l'attrito.

Sottostrato in gomma bianca alimentare, rinforzi tessili sintetici ad alta resistenza e cavetto di rame incorporato.

Copertura ondulata in gomma nera EPDM impronta tela, resistente all'ozono e alle intemperie.

Spirale in acciaio annegata nella parete

Temperatura di lavoro -30°C +70°C (100°C di punta).

A richiesta : pezzature d'impiego, manicotti alle estremità, raccordatura su specifica , personalizzazioni prodotto.



Mastertubi.it/q?780

codice	diametri mm	pressione esercizio bar	raggio di curvatura mm	vuoto bar	peso teorico Kg/m
08G-ABR_10/SPO_050/065	50	10	230	0,9	2,07
08G-ABR_10/SPO_050/065	76	10	360	0,9	3,28
08G-ABR_10/SPO_050/065	102	10	450	0,9	5,15
08G-ABR_10/SPO_050/065	127	10	675	0,9	6,71
08G-ABR_10/SPO_050/065	152	10	900	0,9	11,81