

## TUBO ABRASIVO/10/SPO-BN ALIMENTARE - mandata

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per liquidi idonei per uso alimentare

Tubo flessibile per il travaso di prodotti abrasivi ALIMENTARI come cereali, mangimi, sementi secchi che genera elevato consumo delle pareti interne.

La superficie interna bianca estremamente liscia e dura facilita il passaggio del flusso, riducendo sensibilmente l'attrito.

Sottostrato in gomma bianca alimentare, rinforzi tessili sintetici ad alta resistenza e cavetto di rame incorporato.

Copertura ondulata in gomma nera EPDM impronta tela, resistente all'ozono e alle intemperie.

Spirale in acciaio annegata nella parete

Temperatura di lavoro -30°C +70°C (100°C di punta).

A richiesta : pezzature d'impiego, manicotti alle estremità, raccordatura su specifica , personalizzazioni prodotto.



[Mastertubi.it/q?780](http://Mastertubi.it/q?780)

| codice                 | diametri<br>mm | pressione<br>esercizio<br>bar | raggio di<br>curvatura<br>mm | vuoto<br>bar | peso<br>teorico<br>Kg/m |
|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| 08G-ABR_10/SPO_050/065 | 50             | 10                            | 230                          | 0,9          | 2,07                    |
| 08G-ABR_10/SPO_050/065 | 76             | 10                            | 360                          | 0,9          | 3,28                    |
| 08G-ABR_10/SPO_050/065 | 102            | 10                            | 450                          | 0,9          | 5,15                    |
| 08G-ABR_10/SPO_050/065 | 127            | 10                            | 675                          | 0,9          | 6,71                    |
| 08G-ABR_10/SPO_050/065 | 152            | 10                            | 900                          | 0,9          | 11,81                   |