

TUBO KYNAR® - PVDF HD 4000

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti chimici

Tubo in KYNAR® HD 4000, polifluoruro di vinilidene (PDVF) rigido. Tra i prodotti in PVDF è il più resistente all'abrasione e alla temperatura e vanta eccellente resistenza meccanica in uso con molti prodotti chimici e solventi. E' un materiale intrinsecamente resistente alla luce, al calore, all'invecchiamento oltre ad essere intrinsecamente autoestinguente UL94 V0. Resistente all'abrasione e adatto per l'uso in applicazioni che richiedono resistenza chimica con bassa permeabilità.



COLORE NEUTRO - confezioni standard da 100 metri

TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -40°C a 100°C

diametri mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di scoppio bar	Pressione di esercizio bar	Confezione rotoli m
2 x 4	16,77	20	233	77	100
2,5x4	13,62	30	162	53	100
4x6	27,95	45	140	46	100
5x8	55,00	55	54	53	100
6x8	39,12	85	100	33	100
8x10	50,30	135	78	25	50
10x12	61,48	200	64	21	50
11x14	102,00	175	84	28	50



Mastertubi.it/q?295