

## TUBO PL CALOR TPRS-S 125°

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti chimici

Tubo molto flessibile costruito in foglia estrusa in elastomero termoplastico additivato con ritardante di fiamma e Poliolefine.

Spirale incorporata in acciaio armonico, spessore foglia 0,80. Superficie interna particolarmente liscia. Indicato in presenza di fumi aggressivi.


Ottimo compromesso qualità prezzo per il passaggio di fumi caldi. Colore nero.

**Temperatura di impiego: -20° +125°C (135° di punta massima per pochi minuti)**

Lunghezza standard 10 metri

a richiesta rotoli fino a 20 metri fino al Ø 200 mm

altrimenti lunghezza 6 metri per il diametri superiori Ø 600 e Ø 700.



[Mastertubi.it/q?374](http://Mastertubi.it/q?374)

| Codice        | Diametri mm | Pressione di esercizio bar | Sottovuoto bar | Raggio di curvatura mm | Peso gr/m |
|---------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 11PVCA0000040 | 40          | 0,5                        | 0,25           | 28                     | 228       |
| 11PVCA0000050 | 50          | 0,4                        | 0,20           | 35                     | 295       |
| 11PVCA0000060 | 60          | 0,4                        | 0,16           | 42                     | 342       |
| 11PVCA0000070 | 70          | 0,35                       | 0,14           | 49                     | 339       |
| 11PVCA0000080 | 80          | 0,28                       | 0,10           | 56                     | 456       |
| 11PVCA0000090 | 90          | 0,24                       | 0,09           | 64                     | 428       |
| 11PVCA0000100 | 100         | 0,2                        | 0,09           | 70                     | 515       |
| 11PVCA0000120 | 120         | 0,2                        | 0,08           | 80                     | 610       |

|                      |            |             |             |            |             |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>11PVCA0000130</b> | <b>130</b> | <b>0,20</b> | <b>0,08</b> | <b>90</b>  | <b>684</b>  |
| <b>11PVCA0000150</b> | <b>150</b> | <b>0,10</b> | <b>0,06</b> | <b>105</b> | <b>772</b>  |
| <b>11PVCA0000160</b> | <b>160</b> | <b>0,10</b> | <b>0,06</b> | <b>110</b> | <b>850</b>  |
| <b>11PVCA0000180</b> | <b>180</b> | <b>0,09</b> | <b>0,05</b> | <b>128</b> | <b>935</b>  |
| <b>11PVCA0000200</b> | <b>200</b> | <b>0,08</b> | <b>0,05</b> | <b>140</b> | <b>1024</b> |
| <b>11PVCA0000250</b> | <b>250</b> | <b>0,05</b> | <b>0,04</b> | <b>175</b> | <b>1280</b> |
| <b>11PVCA0000300</b> | <b>300</b> | <b>0,03</b> | <b>0,03</b> | <b>210</b> | <b>1540</b> |
| <b>11PVCA0000350</b> | <b>350</b> | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>245</b> | <b>2340</b> |
| <b>11PVCA0000400</b> | <b>400</b> | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>280</b> | <b>2630</b> |
| <b>11PVCA0000450</b> | <b>450</b> | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> | <b>315</b> | <b>2960</b> |
| <b>11PVCA0000500</b> | <b>500</b> | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> | <b>350</b> | <b>3290</b> |