

TUBO SOLVYKLER CONDUTTIVO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti chimici

Tubo flessibile in gomma EPDM per il settore della manutenzione industriale, chimica e della verniciatura nelle linee di servizio uso passaggio liquidi solventi come Esteri e Chetoni, vernici base alcool, lacche e per le sue prestazioni di lavoro con prodotti chimici in generale.

Ottima resistenza all'invecchiamento ed alle condizioni atmosferiche, leggero e molto flessibile.

Sottostrato nero liscio antistatico $R < 10^6 \Omega/m$ in EPDM

Treccia tessile inserita come rinforzo

Temperatura di esercizio $-30^\circ +100^\circ C$

Copertura verde in EPDM, rivestimento resistente agli spruzzi di vernici, solventi e prodotti chimici aggressivi. Non contiene silicone. Rotoli da 40 metri.



Mastertubi.it/q?441

Codice articolo	Dimensioni Ø mm	raggio di curvatura mm	Peso g/m
10SOLVYKLE06/13	6x13	60	0,13
10SOLVYKLE09/16	9x16	85	0,17
10SOLVYKLE08/15	8x15	70	0,16
10SOLVYKLE10/18	10x18	90	0,22
10SOLVYKLE13/21	13x21	110	0,27
10SOLVYKLE16/24	16x24	130	0,32
10SOLVYKLE20/29	20x29	150	0,44
10SOLVYKLE25/34	25x34	170	0,54