

TUBO ALTIPLUS

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili prodotti chimici

Tubo flessibile in gomma SBR per il settore agroalimentare. Tubo per alte prestazioni di lavoro. Ottima resistenza all'invecchiamento ed alle condizioni atmosferiche. Utilizzato per l'irrorazione nei campi dei prodotti chimici per il diserbo o gli antiparassitari.



Sottostrato nero liscio, treccia tessile inserita come rinforzo, copertura beige con tre nervature liscio, rivestimento antimacchia.

Temperatura di esercizio -30° +70° C.

Norme e approvazioni: EN ISO 1401 tipo C fino al Ø 16, tipo B le misure maggiori.

Codice articolo	Dimensioni Ø mm	Pressione di lavoro bar	Pressione di scoppio bar	raggio di curvatura mm	Peso g/m	Lung
04GALTI40008/16	8x16	60	240	40	0,24	40.
04GALTI40009/17	9x17,5	60	240	40	0,28	1
04GALTI40010/18	10x18,5	60	240	45	0,29	160
04GALTI40012/21	12,5x21	60	240	50	0,31	40-8
04GALTI40016/26	16x26,5	40	160	80	0,53	40.
04GALTI40019/31	19x31	40	160	90	0,67	40.
04GALTI40025/37	25x37	40	160	100	0,81	40