Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO SPIRALCHIMICO/10

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti chimici

Mastertubi.it/q?443

Tubo flessibile in gomma EPDM antistatica.
Sottostrato nero liscio, all'interno dello spessore della parete sono incorporati le inserzioni tessili di rinforzo, la spirale d'acciaio e il cavetto di rame per garantire la continuità elettrica.
Copertura nera impressione tela antistatica con $R<10^6$ Ω/m impressione tela resistente a molti prodotti chimici aggressivi ed agli agenti atmosferici e all'ozono.
Impiego: aspirazione e mandata prodotti chimici aggressivi secondo norma EN 12115.
Pressione massima di lavoro 16 bar - scoppio 64 bar
Aspirazione al vuoto 0,90 bar.
Temperatura di impiego -40° +100° C
Disponibile, su richiesta, anche in altri diametri, pressioni, in forma (cord, grecata o ondulata) con manicotti alle estremità in lunghezze d'impiego
Confezione in rotoli standard da 40 metri.

Codice	Dimensioni Øe mm	Raggio di curvatura mm
07GASP0000019 L	19	125
07GASP0000025 L	25	150
07GASP0000032 L	32	175
07GASP0000038 L	38	225
07GASP0000051 L	51	275
07GASP0000063 L	63,5	300
07GASP0000076 L	76	350
07GASP0000102 L	102	450