

TUBO SPIRALCHIMICO/10

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti chimici

Tubo flessibile in gomma EPDM antistatica.

Sottostrato nero liscio, all'interno dello spessore della parete sono incorporati le inserzioni tessili di rinforzo, la spirale d'acciaio e il cavetto di rame per garantire la continuità elettrica.

Copertura nera impressione tela antistatica con $R < 10^6$ Ω/m impressione tela resistente a molti prodotti chimici aggressivi ed agli agenti atmosferici e all'ozono.

Impiego: aspirazione e mandata prodotti chimici aggressivi secondo norma EN 12115.

Pressione massima di lavoro 16 bar - scoppio 64 bar

Aspirazione al vuoto 0,90 bar.

Temperatura di impiego $-40^{\circ} + 100^{\circ}$ C

Disponibile, su richiesta, anche in altri diametri, pressioni, in forma (cord, grecata o ondulata) con manicotti alle estremità in lunghezze d'impiego

Confezione in rotoli standard da 40 metri.



Mastertubi.it/q?443

Codice	Dimensioni Øe mm	Raggio di curvatura mm
07GASP0000019 L	19	125
07GASP0000025 L	25	150
07GASP0000032 L	32	175
07GASP0000038 L	38	225
07GASP0000051 L	51	275
07GASP0000063 L	63,5	300
07GASP0000076 L	76	350
07GASP0000102 L	102	450