Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

SARACINESCA FILETTATA

VALVOLE a SFERA - SARACINESCHE › SARACINESCHE A VOLANTINO IN OTTONE

Saracinesca in **ottone** stampato pesante adatta ad ogni tipo di impianto idraulico e di riscaldamento, ideale per acqua calda/fredda e oli vari.

Mastertubi.it/q

PASSAGGIO TOTALE PN16

Temperatura minima e massima di esercizio: -0° +80°C
Attacco filettato a norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.
Corpo saracinesca, manicotto, tenuta in OT CW 617N
Volantino in acciaio.
Guarnizione premistoppa in fibra, premistoppa regolabile

Codice	Dimensioni	Pressioni bar	Imballo
510A99001/4	1/4″	16	20
510A99003/8	3/8″	16	20
510A99001/2″	1/2″	16	20
510A99003/4″	3/4″	16	20
510A991″	1″	16	10
510A991″-1/4	1"1/4	16	10
510A991″-1/2	1"1/2	16	5
510A992″	2″	16	5
510A993″	3″	16	1
510A994″	4″	16	1